Coleção GÁLIA



A sofisticação do Jacquard, com um toque que remete ao linho, torna os tecidos dessa coleção excelentes opções para compor ambientes outdoor ou indoor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Uso: Outdoor & Indoor Composição: 100% Polipropileno Origem: Turquia

Largura: 140 cm Gramatura: 190 g/m² Estilo: Liso

FERR - FERRUGEM



DESEMPENHO



- Retarda a absorção de líquidos, evitando manchas;
- Combinação química que cria uma barreira protetora;
- Derramamento acidental de líquidos, são removidos sem causar danos.



- Evita a penetração de líquidos e sujeiras nas fibras;
- Limpeza facilitada, usando apenas água e pano branco de algodão.



- Resistência a absorção de sujeiras e manchas;
- Limpeza facilitada, usando apenas água e pano branco de algodão;
- Evita desgastes com lavagens frequentes ou uso de produtos químicos.



- Pigmentos internalizados nos fios;
- Conserva aparência original por muito mais tempo;
- Cores não desbotam mesmo com exposição solar prolongada.



- Reduz danos;
- Atrasa a propagação de chamas;
- Ideais para aplicações com altos padrões de segurança.



- Reduz a irritação da pele;
- Propriedades anti-inflamatória e antibacteriana;
- Evita o crescimento de bactérias e odores desagradáveis.



- Partículas de icaridina são liberadas ao movimentar o tecido:
- Tratamentos seguros que abrandam a aproximação de insetos;
- Tecidos duráveis, mantendo sua eficácia mesmo após as lavagens.



- Livre de substâncias tóxicas;
- Inibe a proliferação de ácaros e microrganismos;
- Reduz o risco de alergias e problemas respiratórios.



- Inibe o crescimento de fungos e bactérias;
- Impede a proliferação de mofos e odores desagradáveis;
- Utilização em aplicações que exigem alta resistência à umidade.

'Repelência a Líquidos", 'Repelência a Insetos", 'Aloe Vera", 'Limpeza Fácil", e 'Resistência a Manchas" possui duração de 1 ano. Já 'Proteção UVA/ UVB", 'Retardante de Chamas", 'Antimofo", e 'Antiácaro" se estende até 3 anos, a depender do uso.

MARTINDALE: 13.000

Martindale é o teste que classifica tecidos e determina sua adequação para diferentes aplicações. Quanto maior os ciclos suportados, maior é resistência à abrasão.

A tabela abaixo traz valores referenciais de Martindale conforme aplicação do tecido.

Uso	Estofamento Macio	Estofamento Rígido
Privado	10.000 Martindale	30.000 Martindale
Corporativo	30.000 Martindale	50.000 Martindale
Transporte Público	50.000 Martindale	100.000 Martindale

CERTIFICAÇÃO







INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



- Lavagem normal à temperatura máxima de 30°;
- Permitido o uso de qualquer tipo de alvejante;
- Secagem mecânica em temperatura baixa;
- Proíbido secar a ferro ou à vapor;
- Lavagem a seco com qualquer solvente;
- Recomendamos somente lavagem profissional.

DICAS DE CONSERVAÇÃO

- 1. Antes de iniciar o processo, aspire o tecido com um bocal liso.
- 2. Prepare uma solução de 90% água + 10% água sanitária ou sabão neutro, misture bem, molhe um pano limpo e seco (de preferência, branco) e faça movimentos circulares até retirar a mancha. Caso ela persista, repita o ciclo novamente.
- **3.** Após finalizar a limpeza, remova a solução enxaguando com água e depois utilize um pano seco para absorver a umidade e garantir a eliminação dos resíduos.

Obs.: Para maior durabilidade, evite exposição do tecido à temperatura superior a 50°.

MAIS INFORMAÇÕES



Escaneie o QR Code ao lado, para acessar blocos 3D, fotos, vídeos e obter mais informações sobre essa coleção.





