

# Coleção TRESSÊ



*Tramado tridimensional que salta aos olhos, remetendo aos linhões mais estruturados para dar sofisticação ao melhor aos móveis da área externa.*

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Uso:** Outdoor & Indoor

**Composição:** 100% Polipropileno

**Origem:** Turquia

**Largura:** 140 cm

**Gramatura:** 514 g/m<sup>2</sup>

**Estilo:** Tramado

## BEGE - BEGE



## DESEMPENHO



### REPELÊNCIA A LÍQUIDOS

- Retarda a absorção de líquidos, evitando manchas;
- Combinação química que cria uma barreira protetora;
- Derramamento acidental de líquidos, são removidos sem causar danos.



### RESISTÊNCIA A MANCHAS

- Evita a penetração de líquidos e sujeiras nas fibras;
- Limpeza facilitada, usando apenas água e pano branco de algodão.



### LIMPEZA FÁCIL

- Resistência a absorção de sujeiras e manchas;
- Limpeza facilitada, usando apenas água e pano branco de algodão;
- Evita desgastes com lavagens frequentes ou uso de produtos químicos.



### PROTEÇÃO UVA/ UVB

- Pigmentos internalizados nos fios;
- Conserva aparência original por muito mais tempo;
- Cores não desbotam mesmo com exposição solar prolongada.



- Reduz danos;
- Atrasa a propagação de chamas;
- Ideais para aplicações com altos padrões de segurança.



- Reduz a irritação da pele;
- Propriedades anti-inflamatória e antibacteriana;
- Evita o crescimento de bactérias e odores desagradáveis.



- Partículas de icaridina são liberadas ao movimentar o tecido;
- Tratamentos seguros que abrandam a aproximação de insetos;
- Tecidos duráveis, mantendo sua eficácia mesmo após as lavagens.



- Livre de substâncias tóxicas;
- Inibe a proliferação de ácaros e microrganismos;
- Reduz o risco de alergias e problemas respiratórios.



- Inibe o crescimento de fungos e bactérias;
- Impede a proliferação de mofo e odores desagradáveis;
- Utilização em aplicações que exigem alta resistência à umidade.

*“Repelência a Líquidos”, “Repelência a Insetos”, “Aloe Vera”, “Limpeza Fácil”, e “Resistência a Manchas” possui duração de 1 ano. Já “Proteção UVA/ UVB”, “Retardante de Chamas”, “Antimofo”, e “Antiácaro” se estende até 3 anos, a depender do uso.*

## MARTINDALE: 28.000

Martindale é o teste que classifica tecidos e determina sua adequação para diferentes aplicações. Quanto maior os ciclos suportados, maior é resistência à abrasão.

A tabela abaixo traz valores referenciais de Martindale conforme aplicação do tecido.

| Uso                | Estofamento Macio | Estofamento Rígido |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| Privado            | 10.000 Martindale | 30.000 Martindale  |
| Corporativo        | 30.000 Martindale | 50.000 Martindale  |
| Transporte Público | 50.000 Martindale | 100.000 Martindale |

## CERTIFICAÇÃO



## INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



- Lavagem normal à temperatura máxima de 30°;
- Permitido o uso de qualquer tipo de alvejante;
- Secagem mecânica em temperatura baixa;
- Proibido secar a ferro ou à vapor;
- Lavagem a seco com solventes à base de hidrocarboneto ou percloroetileno;
- Recomendamos somente lavagem profissional.

## DICAS DE CONSERVAÇÃO

1. Antes de iniciar o processo, aspire o tecido com um bocal liso.
2. Prepare uma solução de 90% água + 10% água sanitária ou sabão neutro, misture bem, molhe um pano limpo e seco (de preferência, branco) e faça movimentos circulares até retirar a mancha. Caso ela persista, repita o ciclo novamente.
3. Após finalizar a limpeza, remova a solução enxaguando com água e depois utilize um pano seco para absorver a umidade e garantir a eliminação dos resíduos.

**Obs.:** Para maior durabilidade, evite exposição do tecido à temperatura superior a 50°.

## MAIS INFORMAÇÕES



Escaneie o QR Code ao lado, para acessar blocos 3D, fotos, vídeos e obter mais informações sobre essa coleção.